

Mountainbike Leitsystem

Bedienungsanleitung Spannwerkzeug

1



Das Band kann direkt von der Rolle genutzt werden, werden, wodurch eine Verschwendung des Bandes verhindert wird. Schieben Sie die Schlaufe, wie abgebildet, auf das Band, legen Sie das Band um das Objekt herum und führen Sie das Ende in die Schlaufe ein.

2



Für eine Doppelbindung das Band nochmals um das Objekt und durch die Schlaufe ziehen. Das freie Ende des Bandes unter die Schlaufe biegen. Eine Doppelbindung erreicht fast die vierfache Radialkompression einer einfachen Bindung.

3



Band in Schlitz der Werkzeugnase und Spalt einführen. Daumen auf den Festhaltehebel drücken. Spannung entsteht durch Drehen am Handhebel.

4



Nachdem die Spannung erreicht ist, Festhaltehebel loslassen, da er sich unter Spannung selbst schließt.



HERR STEINDL GMBH

6290 Mayrhofen i.Z.
Kreuzlau 390b

T. +43.5285.650650
F. +43.5285.650650-25
M. info@herr-steindl.at

wirliebenherausforderungen.at

Mountainbike Leitsystem

Bedienungsanleitung Spannwerkzeug

5



Werkzeug von sich weg drehen und gleichzeitig Handhebel lösen. Wenn der Handhebel beim Wegdrehen des Werkzeuges nicht gleichzeitig gelöst wird, kann das Stahlband abreißen. Die Spannung geht nicht verloren, da Wegdrehen des Werkzeuges die Spannung erhält.

6



Schneidhebel herunterziehen. Dadurch wird das Stahlband genau auf Maß abgeschnitten.

7



Werkzeug entfernen. Endstück des Stahlbandes mit Daumen festhalten.

8



Ohren der Schlaufe Umschlagen und festhämmern. Die Spannschlaufe ist fertig.



HERR STEINDL GMBH

6290 Mayrhofen i.Z.
Kreuzlau 390b

T. +43.5285.650650
F. +43.5285.650650-25
M. info@herr-steindl.at

wirliebenherausforderungen.at